

# SD08US



**ฟรี** PM **2,000 ชั่วโมง**  
น้ำมัน+กรอง+ค่าแรง



# SHANTUI

VALUE THAT WORKS

QUALITECH EQUIPMENT PART.,LTD.  
70/175 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
TEL : 02-532-7363, 02-532-6386, 02-532-6388  
Mobile: 092-269-3803, 061-4166-152, 061-4166-151  
FAX : 02-5326526  
Email : sales@liftkaz.com Line ID : qtep  
Website: www.liftkaz.com

|                                   |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| เครื่องยนต์                       | Weichai WP4G90E235   |                      |
| กำลังสูงสุด (Hp/KW/rpm)           | 80/59/2350           |                      |
| Gear                              | ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็วในการถอยหลัง |
| 1st                               | 0~2.53 km/h          | 0~2.76 km/h          |
| 2nd                               | 0~4.55 km/h          | 0~4.96 km/h          |
| 3rd                               | 0~7.57 km/h          | 0~8.26 km/h          |
| 4th                               | -                    | -                    |
| ยาวxกว้างxสูง (mm)                | 4020x2400x2679       |                      |
| น้ำหนักรวม (t)                    | 8.65                 |                      |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน (°)      | 30                   |                      |
| ชนิดใบมีด                         | Universal blade      |                      |
| กว้างxสูง ใบมีด (mm)              | 2850x890             |                      |
| ปริมาตรในการดัน (m <sup>3</sup> ) | 1.92                 |                      |
| ระยะกตสูงสุดของใบมีด (mm)         | 515                  |                      |
| ระยะยกสูงสุดของใบมีด (mm)         | 750                  |                      |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (mm)          | 3350                 |                      |
| จำนวนแคร่เรีย (ต่อข้าง)           | 1                    |                      |
| จำนวนลอนเลอร์ (ต่อข้าง)           | 6                    |                      |
| จำนวนใบแทรค (ต่อข้าง)             | 41                   |                      |
| ความกว้างใบแทรค (mm)              | 600                  |                      |
| ความสูงใบแทรค (mm)                | 154.25               |                      |
| ระยะห่างของสันใบแทรค (mm)         | 1650                 |                      |
| อัตราแรงกดของตัวรถในพื้นที่ราบ    | 2185/0.033           |                      |